


Ficha Técnica Loseta Ciclo

Las piezas marca Muro Blanco® son fabricadas con Mixcrete®, compuesto diseñado a partir de Concreto hidráulico de alta resistencia, fraguado rápido y resistente a los sulfatos, adicionado con polvos de mármol y otros componentes de origen mineral los cuales en combinación de aditivos proporcionan a nuestras piezas características especiales ideales para recubrimiento de muros y celosías.

Muro Blanco® es una empresa ambientalmente responsable por lo que Mixcrete® a diferencia del concreto Portland convencional no contiene Clinker, además de ser pigmentado con óxidos minerales y recubrimiento libre de volátiles de alta resistencia a exteriores.

NMX-C-299-ONNCCE-2010 NMX C-414-ONNCCE-2017 ASTM C-150





* Considerar el peso y volumen de las piezas de Muro Blanco® dentro de los cálculos estructurales de la construcción.

DATOS GENERALES DEL MATERIAL







Recinto Marmoleado Terrazo Martelinado Metálico







Resistencia a la compresión	Variación de color	Impermeabilidad	Instalación	Dimensiones	Variación de porosidad
>500 kg/cm²	+/- 15%	w1	pega azulejo o adhesivo para construcción	+/- 5%	+/- 15 %



www.muroblanco.com.mx info@muroblanco.com.mx